



PS YAPIŞTIRICILAR

(PRESSURE SENSITIVE)

TUBIBOND PA 3660
TUBIBOND PA 3665
TUBIBOND PA 3700
TUBIBOND PA 3800
TUBIBOND PA 598

UNIQUE IDEAS. UNIQUE SOLUTIONS



PS YAPIŐTIRICILAR

Kağıt ve ambalaj endüstrisinin can damarlarından biri olan yapıştırıcılar, günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda çeşitlenerek geniş bir ağına ulaşmış ve çeşitli sektörlerin yararlandığı vazgeçilmez bir ürün grubu haline dönüşmüştür.

CHT yapıştırıcı grubu; oluklu mukavva, karton kutu, kağıt torba, fleksibl ambalaj üretiminde, kağıt, karton, alüminyum folyo ve plastik filmlerin laminasyonlarında, bant, etiket, PVC yapıştırma ve cam ambalajların etiketlenmesinde, sigara yan-uç yapıştırmada, bunların yanısıra duvar kağıdı ve afiş yapıştırma gibi alanlarda endüstriyel taleplere cevap vermektedir.



TUBIBOND

Müşteri taleplerine göre farklı spesifikasyonlarda üretilen **TUBIBOND** ürün grubumuz her türlü etiket ve ambalajlar için kullanıma uygundur. Hem polietilen, polyester gibi sentetik ambalajlar hem de metal, cam, karton vb. üzerine etiket yapıştırma işlemlerinde elle ya da makine ile uygulanabilen farklı özelliklerde ürünlerimiz mevcuttur.



ÜRÜN YELPAZEMİZ

Yüksek yapışma, uygulama alanlarına göre iyi ayarlanmış adhezyon/kohezyon dengesi, mükemmel yayılma ve parlak film özellikleri ile ürün yelpazemiz etiket ve film laminasyon sektöründe kullanıma uygundur.

TUBIBOND PA 3660 ve **TUBIBOND PA 598** yüksek yapıştırma ve düşük sıcaklıklarda bağlanabilme özellikleri ile derin dondurucu uygulamaları için tavsiye edilmektedir.

TUBIBOND PA 3665 iyi yapışma ve tutunma performansı sayesinde etiket ve bant uygulamalarında kolay kullanım sağlar. **TUBIBOND PA 3665** ayrıca yüksek yapıştırma özelliği ile zarf uygulamalarında da kullanılabilir.



TUBIBOND PA 3700 yüksek yapıştırma ve parlak film özelliği ile film laminasyon uygulamaları için uygun bir üründür. Film laminasyonları baskılı kağıt ve karton yüzeylerin korunmasını sağlamanın yanı sıra baskılı yüzeye parlaklık vererek hoş bir görünüm kazandırmaktadır. **TUBIBOND PA 3700** baskılı yüzeydeki yazıların ve renklerin daha canlı görünmesini sağlamaktadır.

TUBIBOND PA 3800 düşük sıcaklıklarda bağlanabilme özelliği ve optimum adhezyon/kohezyon dengesi ile farklı sıcaklıklardaki laminasyon ve etiketleme uygulamalarında yüksek performans göstermektedir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ – UYGULAMA ALANLARI

ÜRÜN ADI	KİMYASAL YAPISI	% KATI	pH	Viskozite (cP)	Tg (°C)	FİLM LAMİNASYON	ETİKET	PSA-BANT	PSA-DERİN DONDURUCU	ZARF YAPIŞTIRMA
TUBIBOND PA 3660	ACR	57	1.5 - 3.5	1500 - 4500	-38		X	X	XX	
TUBIBOND PA 3665	ACR	57	1.5 - 3.5	1500 - 4500	-22		XX	XX		XX
TUBIBOND PA 3700	ACR	57	1.5 - 3.5	1500 - 4500	-36	XX				
*										
TUBIBOND PA 3800	ACR	57	1.5 - 3.5	1500 - 4500	-37		X	X	XX	X
TUBIBOND PA 598	ACR	50	7.0 - 9.0	300 - 1500	-47		X		XX	

ACR = Akrlat

X = uygun

XX = çok uygun

ÜRÜNLERİMİZ kimyasal bileşimleri gereği yüksek yapıştırma ve adhezyon/kohezyon dengesine sahiptir. Uygulama alanına bağlı olarak daha fazla yapışma ve tutunma kuvveti istenilen durumlarda ürünlere çözelti formunda reçine ilavesi yapılabilir. Fakat reçine ilavesinden önce mutlaka ürünün reçine ile uyumu kontrol edilmelidir. Ayrıca reçine ilavelerinde, reçinelerin uygulama pH değerleri de dikkate alınmalıdır.

Yüzey gerilimini düşürmek ve ürünlerin ıslatma özelliklerini artırmak için standart anyonik ve non-iyonik yüzey aktif malzemeler kullanılabilir. İlavelerden önce ürünlerin yüzey aktif malzeme ile uyumluluğu ön denemeler ile kontrol edilmelidir.



